



REMOPLA

Application

Les tapis Remopla représentent la solution idéale pour les surfaces vulnérables qui doivent être protégées à court terme et pour les zones qui doivent résister à une charge lourde.

Ce matériau convient particulièrement pour l'aménagement de places de parking, pour construire des voies d'approvisionnement sur les pistes d'athlétisme, les terrains de tennis, les patinoires, le sol des salles de sports, etc.

Ce système permet l'accès aux chariots élévateurs, voitures, camions et grues.

Remopla peut être utilisé comme base pour des podiums et gradins, comme base pour du sable dans des salles accueillant un motocross ou des spectacles équestres.

Propriétés

Les panneaux Remopla sont des tapis épais et assez lourds. Ils peuvent être assemblés de manière à garantir une surface plane. La couche supérieure présente des plots antidérapants.

La pose des tapis

Les tapis sont posés à la main.

Dans l'éventualité d'un sol particulièrement vulnérable et pour protéger nos tapis contre la saleté, nous fournissons un géotextile en guise de sous-couche.

Nous assurons le transport. Si vous le souhaitez, nous assurons également le placement, l'enlèvement et le nettoyage final.

Livraison

Nous livrons le Remopla sur des palettes.

Pour charger et décharger le matériel sur place, nous avons besoin d'un chariot élévateur de 2,5T.

Écologique, durable et avantageux

Remopla se compose de caoutchouc 100 % recyclé et peut à nouveau être recyclé lorsqu'il est jeté après une très longue utilisation.

Jusqu'à présent, le bois ou des produits dérivés du bois étaient souvent utilisés aux fins susmentionnées. En utilisant Remopla, nous protégeons les ressources naturelles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMOPLA

- Les dalles forment une surface sans soudure sur un terrain plane
- Poids d'un tapis : 32 kg
- Dimensions : (l x p x h) 1,2 x 0,8 x 0,042 m
(l x p x h) 1,2 x 0,8 x 0,042 m
- Couleur : noir
- Matière : caoutchouc recyclé, 100 % recyclable, biologique et respectueux de l'environnement
- Influence de l'environnement:
 - Résistant à la chaleur jusque 60° C
 - Résistant au froid
 - Stable aux UV
 - Ininflammable B2
- Charge maximale d'un tapis : 33 kg/cm²
- À poser à la main (minimum 2 personnes)
- Transport : max. 698 m² par camion



