



REMOPLA TWEEZIJDIG

Toepassing

De tweezijdige Remopla matten zijn de optimale oplossing voor kwetsbare terreinen die op korte termijn beschermd moeten worden.

Dit materiaal is vooral geschikt voor het beschermen van atletiekbanen, tennisbanen, ijspistes, sporthalvloeren, e.d. Het is ook bruikbaar voor het creëren van werkplatforms zonder dat de ondergrond speciaal voorbereid moet worden.

Met dit vloersysteem krijgen heftrucks, auto's, vrachtwagens en kranen toegang tot uw terrein. Onze tweezijdige Remopla vormt, in combinatie met plastic, de ideale bescherming van bijv. uw sporthalvloer tijdens evenementen.

Eigenschappen

De tweezijdige Remopla panelen zijn dunne doch vrij zware matten. Ze zijn koppelbaar en wanneer ze op een vlakke ondergrond worden gelegd, levert het een gesloten oppervlak op.

Zowel de bovenlaag als de onderlaag is voorzien van antislipnoppen.

Het leggen van de matten

De matten worden met de hand gelegd.

Om een fragiele ondergrond en/of de onderzijde van onze matten tegen vuil te beschermen, maken we gebruik van plastic.

Wij zorgen voor de aan- en afvoer. Als u daarom vraagt, regelen we ook de opbouw, afbraak en eindreiniging.

Levering

Remopla wordt op pallets aangeleverd.

Ter plaatse hebben we een 2,5T heftruck nodig voor het laden en lossen.

Milieuvriendelijk, duurzaam en voordelig

Remopla matten bestaan uit 100% gerecycleerd rubber en kunnen, wanneer ze na intensief gebruik worden afgedankt, opnieuw worden gerecycleerd.

Tot nu toe werd voor hogervermeld gebruik vaak gebruikgemaakt van hout of van hout afgeleide producten. Door Remopla te gebruiken, beschermen we de natuurlijke rijkdommen.

TECHNISCHE FICHE TWEEZIJDIGE REMOPLA

- Dit model is tweezijdig te gebruiken en wordt voornamelijk verhuurd voor indooroplossingen, bijv. voor het beschermen van uw sporthalvloer. Ook outdoor bruikbaar ter bescherming van uw atletiekpiste.
- Gewicht van een mat: 24 kg
- Afmetingen: (l x b x h) 1,2 x 0,8 x 0,022 m
- Kleur: zwart
- Materiaal: gerecycleerd rubber, 100% recycleerbaar, biologisch en ecologisch verantwoord
- Omgevingsinvloed:
 - Warmtebestendig tot 60 °C
 - Koudebestendig
 - UV-stabiel
 - Onontvlambaar B2
- Maximumbelasting van een mat: 35 kg/cm²
- Gemakkelijk met de hand te leggen
- Transport: max. 920,96 m² per trailer

