



ROADRUNNER PANELS

Application

Le système RR Panels a été développé spécifiquement pour une utilisation sur des sites de travail temporaires pour permettre un trafic lourd ou l'accueil d'un grand public. Le système RR Panels se distingue de notre Arena Panels par le système de clic permettant un gain de temps considérable lors du placement.

La construction robuste en aluminium et la répartition de la charge optimale permettent de résister aux charges les plus lourdes. Ce système convient à la perfection pour les piétons et il est suffisamment léger pour être installé à la main.

Propriétés

Chaque panneau est assemblé aux panneaux adjacents de tous les côtés par le système de rainure et languette. De cette façon, nous créons une surface complètement plane et nous assurons une répartition optimale de la charge. Ce système est muni d'une surface texturée afin d'éviter de glisser en cas de pluie. De plus, les RR Panels peuvent parfaitement être assemblés à nos autres systèmes.

La pose des panneaux

Les panneaux sont suffisamment légers pour être installés à la main.

Dans l'éventualité d'un sol particulièrement vulnérable et pour protéger nos panneaux contre la saleté, nous fournissons un géotextile en guise de sous-couche.

Nous assurons le transport. Si vous le souhaitez, nous assurons également le placement, l'enlèvement et le nettoyage final.

Livraison

Nos panneaux sont livrés sur des poutres en bois.

Pour charger et décharger le matériel sur place, nous avons besoin d'un chariot élévateur de 3T avec side shift.

Écologique, durable et avantageux

Jusqu'à présent, le bois ou des produits dérivés du bois étaient souvent utilisés aux fins susmentionnées. En utilisant RR Panels, nous protégeons les ressources naturelles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ROADRUNNER PANELS

- Les panneaux forment une surface sans soudure
- Dimensions :
 - Panneau complet : (l x p x h) 3,00 x 0,60 x 0,045 m
 - Demi-panneau : (l x p x h) 1,50 x 0,60 x 0,045 m
 - Quart de panneau : (l x p x h) 0,75 x 0,6 x 0,045m
- Poids:
 - Panneau complet : 50 kg
 - Demi-panneau : 25,2 kg
- Couleur : gris aluminium
- Matière : aluminium extrudé
- Surface: de texture légère, convenant aux piétons
- Charge maximale : 120 T / m²
- Charge maximale par essieu : 12T sur la connexion
- Facile à poser à la main
- Transport : max. 864 m² par camion

