



TERRAFLOR

Application

Terraflor est spécialement conçu pour protéger le gazon naturel des stades de sport ou le gazon des parcs et jardins pendant des concerts ou d'autres événements accueillant un public nombreux.

Terraflor est conçu de manière telle qu'il reste un espace entre les panneaux et l'herbe. Cet espace et la translucidité des panneaux permettent de créer les conditions idéales pour maintenir l'herbe verte et saine. En plus, Terraflor retient naturellement tous les déchets afin que votre terrain reste propre après l'événement.

Propriétés

Les panneaux Terraflor forment une surface égale et sans soudure. Les panneaux peuvent s'adapter aux petites courbures du terrain.

Ce système ne convient pas aux véhicules. Seuls des véhicules légers comme par exemple un quad sont admis. Terraflor a été développé principalement pour les pistes cyclables et les chemins de randonnée, pour la protection de la pelouse ou pour le confort de votre public.

La pose des panneaux

Les panneaux sont posés à la main.

Nous assurons le transport. Si vous le souhaitez, nous assurons également le placement, l'enlèvement et le nettoyage final. Avec ce système, nous garantissons la présence d'un superviseur pour assurer un montage et un démontage rapides et corrects.

Livraison

Terraflor est livré dans des bacs de 2,37 m sur 1,62 m.

Pour charger et décharger le matériel sur place, nous avons besoin d'un chariot élévateur de 4T avec des fourches longues.

Écologique, durable et avantageux

Jusqu'à présent, le bois ou des produits dérivés du bois étaient souvent utilisés aux fins susmentionnées. En utilisant Terraflor, nous protégeons les ressources naturelles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TERRAFLOR

- Les panneaux forment une surface égale sans soudure
- Les panneaux sont démontables et composés de 6 panneaux plus petits
- Poids d'un panneau : 30,4 kg
- Dimensions : (l x p x h) 2,25 x 1,5 x 0,033 m
- Couleur : blanc et translucide
- Matière : polyéthylène trempé
- Influence de l'environnement :
 - Résistant à la chaleur jusqu'à 60° C
 - Résistant au froid
 - Stable aux UV
 - Ininflammable B2
- Charge maximale par panneau :
 - Sur un sol stable et fixe : 6 T
- Rapide et facile à poser à la main
- Transport : max. 1782 m² par camion

